

RSD Serisi Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU		RSD200	RSD300	RSD500	RSD800	RSD1000	RSD1250	RSD1500	RSD2000	RSD2500	RSD3000	
	Hacim	lt	200	300	500	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000
ØD1	İç Çap	mm	480	480	640	850	850	960	1150	1150	1300	1300
ØD	Dış Çap	mm	580	580	740	1010	1010	1120	1310	1310	1460	1460
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	1276	1826	1896	1756	2026	2076	1926	2236	2096	2606
A	Anot	inch	1¼"									
C	Soğuk Su Girişi	inch	1"			1¼"						
D	Drenaj	inch	1¼"									
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	1½"			2"						
F	Temizlik Flaşı	inch	4"			5"						
G	Sıcak Su Çıkışı	inch	1"			1¼"						
S	Sirkülasyon Bağlantısı	inch	1/2"		3/4"			1"		1¼"		
T	Termo. ve Sensör Bağlantısı	inch	1/2"									
	Pirinç Hissedici Kovan		STD/100 mm X 3 adet									
	Termometre (0 - 120°C)		STD/Ø63 mm									
S ₁ / S ₂	Serpantin Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1"			1¼"						
	Tasarım Basıncı	bar	10									
	Test Basıncı	bar	13									
	Maks. Çalışma Basıncı	bar	10									
	Maks. Su Sıcaklığı	°C	95									
	İç Yüzey Kaplama		Emaye Kaplama (DIN 4753-3)									
	Emaye Kaplama Kalınlığı		>250 µm (DIN 4753-3)									
	Katodik Koruyucu Elemanı		Magnezyum Anot (DIN 4753-3)									
	İzolasyon Tipi ve Kalınlığı Opsiyonları		STD - 50mm Elastomerik Kauçuk (42 kg/m ³)			STD - 80 mm Yumuşak PU (18 kg/m ³)						
			OP - 50 mm Yumuşak PU (18 kg/m ³)									
			OP - 80 mm Yumuşak PU (18 kg/m ³)									
	Dış Kaplama		STD - XLPE Çapraz Bağlı Polietilen Polimer			Vinleks Deri Kılıf						
			OP - Vinleks Deri Kılıf									
			OP - Akrlonitril Bütadien Stiren (ABS) Polimer									
	Dış Renk		RAL 9005 - RAL 7016									