

RSH Serisi Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU		RSA160	RSA200	RSA300	RSA500	
	Hacim	lt	160	200	300	500
ØD1	İç Çap	mm	480	480	480	640
ØD	Dış Çap	mm	580	580	580	740
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	1116	1276	1826	1896
A	Hava Tahliye	inch	1/2"			
T	Termo. ve Sensör Bağlantısı	inch	1/2"			
S1/S2	Kullanım Suyu Giriş-Çıkış Bağ.	inch	1"			
C	Soğuk Su Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1¼"			
D	Drenaj	inch	1¼"			
G	Sıcak Su Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1¼"			
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	2"			
	Pirinç Hissedici Kovan		STD / 100 mm X 3 adet			
	Termometre (0 - 120°C)		STD / Ø63 mm			
	Tasarım Basıncı	bar	10			
	Test Basıncı	bar	13			
	Maks. Çalışma Basıncı	bar	10			
	Maks. Su Sıcaklığı	°C	95			
	Serpantin Materyali		AISI 316L (1.4404)			
	İzolasyon Tipi ve Kalınlığı Opsiyonları		STD - 50mm Elastomerik Kauçuk (42 kg/m³)			
			OP - 50 mm Yumuşak PU (18 kg/m³)			
			OP - 80 mm Yumuşak PU (18 kg/m³)			
	Dış Kaplama		STD - XLPE Çapraz Bağlı Polietilen Polimer			
			OP - Vinleks Deri Kılıf			
			OP - Akrlonitril Bütadien Stiren (ABS) Polimer			
	Dış Renk		RAL 9005 - RAL 7016			

STD: Standart Donanım OP: Opsiyonel Donanım